

MICRO automatic plus

Die Profifräse im Hausanschluss

Der leistungsstarke und luftbetriebene Fräsmotor ermöglicht die Beseitigung von Ablagerungen, Einwüchsen oder ähnlichem. Zudem garantiert die Fräse das Öffnen von Zuläufen nach der Inliner-Sanierung. Ausgestattet mit einem stabilen 50 m oder 70 m Versorgungsschlauch erreichen Sie auch entlegene Stellen in der Hausanschlussleitung. Als ebenfalls sehr nützliche Funktionen erweisen sich dabei die ausgezeichnete Bogengängigkeit, der axiale Vorschub von 100 mm sowie die Kletter- und Kriechfunktion. Die Farbkamera mit LED-Beleuchtung kann mit permanenter Luft oder zuschaltbarem Wasser gereinigt werden, um stets freie Sicht auf die Frässtelle zu gewährleisten. Die MICROautomatic plus ist wahlweise mit einem Handbedienteil oder einem Steuerkoffer erhältlich.



MICRO automatic plus

Technische Daten

Einsatzbereich:	Hausanschluss
Nennweite:	Rohre mit Innendurchmessern von DN 80-250
Ausstattung:	Fräsantrieb, Kabeltrommel und Steuerkoffer
Motor:	luftbetriebener Fräsmotor
Steuerung:	2-Joysticksteuerung mit Halterung für Tablet-PC und Transportkoffer 10,1 Zoll Tablet-PC mit Multi-Touch Display IMS Videosoftware zum Aufzeichnen und Abspielen des Videosignals
Aussendurchmesser:	72mm
Kabellänge/Kabeltrommel:	50 oder 70m
Ausstattung/Besonderheiten:	Bogengängigkeit 90° in DN 100 Axialvorschub ca. 100 mm, manuelle und automatische Kriech- und Kletterfunktion 400° Dreh- und ca. 90° Schwenkbewegung mit Anschlägen
Kamera:	Farbkamera mit LED-Beleuchtung Kamerareinigung mit permanenter Luftzufuhr Und zuschaltbarem Wasser
Abmessungen:	790 x 630 x 1050mm
Gewicht:	71kg bei 50m / 78kg bei 70m
Optionales Zubehör:	Erweiterung auf DN200 und 250 5m Verlängerung für Bedienteil Handbedienteil mit 3,5 Zoll TFT Monitor Fahrzeugeinbauwanne