

MICRO automatic

Die Hausanschlussfräse für Ambitionierte

Das Modell zur Erledigung besonders ambitionierter Fräsarbeiten im Bereich Hausanschluss heißt MICROautomatic. Einsetzbar in Nennweiten von DN 80 bis DN 250, zeichnet die Fräse vor allem der axiale Vorschub sowie die manuelle und automatische Kriech- und Kletterfunktion aus. Abgerundet werden diese Funktionen durch die ausgezeichnete Bogengängigkeit sowie durch die Möglichkeit, den Versorgungsschlauch um weitere 30 m zu verlängern. Egal welche Herausforderung kommt - Sie bleiben flexibel.



MICRO automatic

Technische Daten

Einsatzbereich:	Hausanschluss
Nennweite:	Rohre mit Innendurchmessern von DN 80-250
Ausstattung:	Fräsantrieb, Kabeltrommel und Handsteuerung
Motor:	luftbetriebener Fräsmotor
Steuerung:	Kabelfernbedienung mit Joystick
Aussendurchmesser:	72mm
Kabellänge/Kabeltrommel:	30m
Ausstattung/Besonderheiten:	Bogengängigkeit 90° in DN 100 Axialvorschub ca. 100 mm, manuelle und automatische Kriech- und Kletterfunktion (Einzel- und Endloszyklus) 400° Dreh- und ca. 90° Schwenkbewegung mit Anschlägen 3,5" Monitor
Kamera:	Farbkamera mit LED-Beleuchtung Kamerareinigung mit permanenter Luftzufuhr
Abmessungen:	660 x 550 x 800mm
Gewicht:	55kg
Optionales Zubehör:	Erweiterung auf DN200 und 250 5m Verlängerung für Bedienteil (bei Neukauf) Schiebestange 11mm/50m 30m Schlauchverlängerung