

# MICRO light

## Die Basis-Version der MICRO Serie

Die solide Lösung für Fräsarbeiten in Hausanschlussleitungen von DN 80 bis DN 250: MICROlight. Die integrierte Farbkamera mit LED-Beleuchtung wird permanent mit Luft gereinigt. Zudem erreicht die Hausanschlussfräse auch schwer zugängliche Stellen dank der 400° Dreh- und 90° Schwenkbewegung mit Anschlägen sowie der ausgezeichneten Bogengängigkeit von 90° in DN 100.



# MICRO light

## Technische Daten

Einsatzbereich:	Hausanschluss
Nennweite:	Rohre mit Innendurchmessern von DN 80-250
Ausstattung:	Fräsantrieb, Kabeltrommel und Handsteuerung
Motor:	luftbetriebener Fräsmotor
Steuerung:	Kabelfernbedienung mit Joystick
Aussendurchmesser:	72mm
Kabellänge/Kabeltrommel:	30m
Ausstattung/Besonderheiten:	Bogengängigkeit 90° in DN 100 Kupplungsteile für Schiebestange 400° Dreh- und ca. 90° Schwenkbewegung mit Anschlägen 3,5" Monitor
Kamera:	Farbkamera mit LED-Beleuchtung Kamerareinigung mit permanenter Luftzufuhr
Abmessungen:	660 x 550 x 800mm
Gewicht:	47kg
Optionales Zubehör:	Erweiterung auf DN200 und 250 5m Verlängerung für Bedienteil (bei Neukauf) Schiebestange 11mm/50m Aufrüstpaket MICROlight zu MICROautomatic